

FICHE PRODUIT

LED Office Line DIM 0.6M 25W 4000K

LED OFFICE LINE DIM | Luminaire gradable pour montage au plafond ou en suspension

Zones d'application

- Applications intérieures
- Bureaux à domicile
- Eclairage intérieur général
- Cuisines, espaces de travail



Avantages du produit

- Économies d'énergie grâce à une gradation en trois étapes
- Options de montage flexibles
- Design fonctionnel et épuré

Caractéristiques du produit

- Remplacement des luminaires T8 traditionnels
- Pour un montage dans un faux plafond ou suspendu
- Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur)
- Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Longueurs disponibles : 0,6 m, 1,2 m
- Température de couleur : 4 000 K



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale | 25,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 111,000 mA |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|---|-------------|
| Flux lumineux | 2000 lm |
| Efficacité lumineuse | 80 lm/W |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥ 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
| Angle de rayonnement | 105 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 595,00 mm |
| Largeur | 134,00 mm |
| Hauteur | 46,00 mm |
| Poids du produit | 799,00 g |



LED Office Line DIM 0.6 25W/840

Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Aluminium |

| | |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
|-------------------|--------|

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de connexion | Bornier à vis |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Oui |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Plafond |
| Application | Indoor |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 25000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Normes | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Température de surface limitée | Non |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoire de montage pour suspension inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Document name |
|--|-------------------------------|------------------------------------|
|  | User instruction | LED OFFICE LINE |
|  | Packaging insert | Legal insert B-not dimmable |
|  | Declarations Of Conformity CE | CE Declaration LED Office Line Dim |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075271500 | Etui carton fermé 1 | 51 mm x 141 mm x 771 mm | 896.00 g | 5.54 dm ³ |
| 4058075271517 | Carton de regroupement 8 | 760 mm x 300 mm x 225 mm | 7736.00 g | 51.30 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.