



Caractéristiques SLV Numinos Phase M Spot Aluminium Noir 20.1W 1970lm 36D - 930 Blanc Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255531 |
| EAN | 4024163243773 |
| Code Fabricant | 1004227 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | NUMINOS CL PHASE M Indoor LED surface ceiling light BK/BK 3000K 36° |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 20.1W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1970lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 98 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 |
| Référence Article | Spot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage | Plafond |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Température de Fonctionnement | -20 to +30 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Gamme | Numinos |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Largeur (mm) | 85 |
| Hauteur (mm) | 185 |
| Diamètre (mm) | 85 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**