



Caractéristiques SLV Kalu Aluminium Spot Noir 10W 1450lm - 930 Blanc Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 260540 |
| EAN | 4024163317634 |
| Code Fabricant | 1010261 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | KALU 2.0, wand- en plafondopbouwarmatuur, FASE, 3000K, 10W, PHASE, 36° |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 10W |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Nombre de lampes | 1 |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 1450lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 145 |
| Inclinable | Oui |
| Montage | Plafond, Fixation murale |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Matériaux | Aluminium |
| Gamme | Kalu 2.0 |

Dimensions

| | |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 90 |
| Largeur (mm) | 90 |
| Hauteur (mm) | 90 |
| Diamètre (mm) | 90 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**