



Caractéristiques Ledvance Downlight LED 25W 3000K 2340lm Ø200mm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 223760 |
| EAN | 4058075000063 |
| Code Fabricant | LVDL25830 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | Downlight LED 25W/3000K 230V IP20 LEDVANCE |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x26 |
| Puissance (W) | 25W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|-----------------------------|--|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2340lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 93.6 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 220 |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Gamme | Downlight |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 67 |
| Diamètre (mm) | 220 |

Pourquoi choisir LampesDirect?

Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**
Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**