



Caractéristiques Ledvance Réglette LED Étanche Imperméable Slimvalue 36W 4000lm - 865 Lumière Du Jour | 120cm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf. | 232762 |
| EAN | 4058075066472 |
| Code Fabricant | 4058075066472 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DP SLIMVALUE 1200 36W/6500K IP65 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 36W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4000lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110 |
| Facteur de puissance | >0.90 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Convient pour l'Extérieur | Oui |
| Longeur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | Value |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm) | 35 |
| Hauteur (mm) | 48 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**