



Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Alu DN200 35W 3150lm 100D - 840
Blanc Froid | 215mm - IP44

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	233343
EAN	4058075091573
Code Fabricant	4058075091573
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x42
Puissance (W)	35W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Couleur unique
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	100
Flux Lumineux (Lumen)	3150lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	90
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	120
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Convient pour l'Extérieur	Non
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44 - Résistant aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de Fonctionnement	De -20 à +45
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur enfichable 2-pôles]
Gamme	DOWNLIGHT ALU

Dimensions

Hauteur (mm)	61
Diamètre (mm)	215

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**