



Caractéristiques Ledvance Downlight LED DN200 25W 2370lm 100D - 840 Blanc Froid | 215mm - IP44 - Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	235464
EAN	4058075204287
Code Fabricant	4058075204287
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL ALU DN200 25W/4000K WT EM AT 3H
Lampesdirect Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Eclairage de secours inclus
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	25W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Lampe Incluse	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	100
Flux Lumineux (Lumen)	2370lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	95
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	120
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44 - Résistant aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de Fonctionnement	De -20 à +45
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Gamme	DN201

Dimensions

Hauteur (mm)	61
Diamètre (mm)	215

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur