



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Smart+ Planon Sun@home Blanc 20W 1800lm - 922-950 Variable Blanc | 30x30cm - UGR <25 - Wifi Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                  |   |
|------------------|---|
| Réf.             | 244076                                  |
| EAN              | 4058075576018                           |
| Code Fabricant   | 4058075576018                           |
| Marque           | Ledvance                                |
| Nom du fabricant | SUNATHOME PLANON FRAMELESS 30X30 TWLEDV |
| Gamme            | Sun@Home                                |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Connexion sans fil                | Wifi                                    |
| Ecosystem Compatibility           | Amazon Alexa, Google Home               |
| Lighting Control                  | Wifi                                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x8                                     |
| Puissance (W)                     | 20W                                     |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Oui, Wi-Fi                              |
| Code Couleur                      | 922 Blanc Très Chaud, 950 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2200 Blanc Très Chaud, 5000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs    |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | Blanc réglable                          |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1800lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                                      |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                          |
| Facteur de puissance            | >0.50                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Montage                       | Surface  |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc  |
| Matériaux                     | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc  |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 30x30cm |
| Longueur (mm)             | 300     |
| Largeur (mm)              | 300     |
| Hauteur (mm)              | 68      |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**