



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Biolux HCL Zigbee Gen 2 Aluminium Blanc 20W 2100lm 60D - 927-965 Variable Blanc | 175mm - Diamètre 160mm - IP20 - ZigBee

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	253345
EAN	4058075724600
Code Fabricant	4058075724600
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Puissance (W)	20W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Zigbee
Code Couleur	927 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour
Couleur de Lumière (Kelvin)	2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Blanc réglable
Angle de Diffusion (degrés)	60
Flux Lumineux (Lumen)	2100lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	105
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Opale
Finition du Réflecteur	Aluminium
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	160
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 Joule
Température de Fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)

Dimensions

Hauteur (mm)	99
Diamètre (mm)	175

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur