



Caractéristiques Ledvance Spot LED
Combo Adjust Aluminium Blanc 6W
600lm 60D - 827-830-840 CCT | 82mm -
Diamètre 68mm - IP65



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 251011 |
| EAN | 4058075845091 |
| Code Fabricant | 4058075845091 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | SPOT COMBO ADJUST V 6W CPS DIM 60DEG IP65 WT |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 6W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 600lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 92 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 |
| Référence Article | Spot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 68 |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 Joule |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Inclinable | Oui |
| Gamme | SPOT COMBO ADJUST |

Dimensions

| | |
|---------------|----|
| Largeur (mm) | 82 |
| Hauteur (mm) | 48 |
| Diamètre (mm) | 82 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**