



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Linéaire Indiviled Direct 1500 PS 52W 4700lm - 930 Blanc Chaud | 150x12cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf. | 262489 |
| EAN | 4099854296789 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LN INV D 1500 P 52W 930 PS BK LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
| Gamme | LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 PS |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Puissance (W) | 52W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4700lm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90 |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage | Lustre |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | Clear |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Matériaux | Aluminium |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x12cm |
| Longueur (mm) | 1475 |
| Largeur (mm) | 125 |
| Hauteur (mm) | 43 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**