



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Linéaire Indiviled Direct 1500 DALI 52W 5100lm - 940 Blanc Froid | 150x12cm - UGR <19 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 262539                               |
| EAN                          | 4099854296802                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR BK LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                               |
| Gamme                        | LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 DALI    |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                                 |
| Puissance (W)                     | 52W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                   |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5100lm                               |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 98                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK06 - 1 Joule                          |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Lustre                                |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique   | Clear                                 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Noir                                  |
| Matériaux            | Aluminium                             |





## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x12cm |
| Longueur (mm)             | 1475     |
| Largeur (mm)              | 125      |
| Hauteur (mm)              | 43       |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**