



**Caractéristiques Ledvance Réglette
LED Étanche Imperméable 58W
8000lm - 840 Blanc Froid | 150cm -
Équivalent 2x58W**



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf. | 251555 |
| EAN | 4099854312465 |
| Code Fabricant | 4099854312465 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DP 5TH 1500 58W 840 IP65 GY LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 700000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 58W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 8000lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 135 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longeur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage | Suspendu |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de Fonctionnement | -25 to +40 |
| Matériaux | Plastique |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm) | 82 |
| Hauteur (mm) | 68 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**