



Caractéristiques Ledvance Réglette
LED Étanche Imperméable 69.5W
13900lm - 840 Blanc Froid | 145cm -
Équivalent 1x49W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 256681 |
| EAN | 4099854416798 |
| Code Fabricant | 4099854416798 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY LIGHT SOURCES 1445X26 117 73W 840 S120 AL |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 1x49 |
| Puissance (W) | 69.5W |
| Tension (V) | 3 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 13900lm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 200 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longueur | 145cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage | Plafond |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1445 |
|---------------|------|

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**