



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Area Gen 2 Noir 67W 9300lm - 830 Blanc Chaud | IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 256554                                     |
| EAN                          | 4099854427336                              |
| Code Fabricant               | 4099854427336                              |
| Marque                       | Ledvance                                   |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT AREA GEN 2 67W ML 830 A48X85 BK |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 67W                            |
| Substitut (Watt)                  | 120                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 9300lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 139            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 48x85          |
| Inclinable                  | Non            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage                         | Sol, Plafond, Fixation murale                                   |
| Couverture Optique              | Verre   |
| Distribution Lumineuse          | Asymétrique   |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule  |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50  |
| Couleur du Luminaire            | Noir  |
| Matériaux                       | Aluminium   |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 266 |
| Largeur (mm)  | 343 |
| Hauteur (mm)  | 55  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**