



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Protect 600 36W 5040lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 256297 |
| EAN | 4099854514593 |
| Code Fabricant | 4099854514593 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PANEL PROTECT 600 UGR<19 ZIGBEE 36W 840 U19 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 36W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Zigbee |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5040lm |

| | |
|---------------------------------|--|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140 |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50 |
| Eclairage de Secours | Oui, optionnel |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | Acier |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 34 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**