



**Caractéristiques Ledvance Downlight LED Universel Blanc 18W 2350lm 110D - 830-840 CCT | Diamètre 65-260mm - IP44 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 256471  |
| EAN                          | 4099854541339                                   |
| Code Fabricant               | 4099854541339                                   |
| Marque                       | Ledvance  |
| Nom du fabricant             | DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI D200 V 18W ML 83040 WT |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000  |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours         |
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 150                                |
| Puissance (W)                     | 18W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                 |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Options de couleur          | CCT                             |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2350lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 131                             |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| UGR                         | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique          | Opale                           |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Montage                         | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)           | 65x260                             |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                      |
| Matériaux                       | Plastique                          |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 22  |
| Diamètre (mm) | 217 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**