



Caractéristiques Ledvance Éclairage Public LED Urban Villa Retrofit 40W 5200lm 50x150D - 730 Blanc Chaud | IP66 - Dali Dimmable - Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 256417 |
| EAN | 4099854609398 |
| Code Fabricant | 4099854609398 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | URBAN VILLA RETROFIT ASYMMETRIC 40W 730 A50X150 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 40W |
| Substitut (Watt) | 120 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable dali |
| Code Couleur | 730 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5200lm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 50x150 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Eclairage public LED |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage | Post top |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Matériaux | Acier |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 320 |
| Largeur (mm) | 320 |
| Hauteur (mm) | 134 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**