



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Damp Proof Flex 34W  
5600lm - 865 Lumière Du Jour | 120cm  
- Éclairage De Secours 3 Heures -  
Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 260361   |
| EAN                          | 4099854717833                                    |
| Code Fabricant               | 4099854717833                                    |
| Marque                       | Ledvance   |
| Nom du fabricant             | DAMP PROOF FLEX EMERGENCY 1200 P 34W ML 865 IP66 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 34W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5600lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 165                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage                         | Plafond   |
| Couverture Optique              | Opale   |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule  |
| Matériaux                       | Plastique   |
| Couleur du Luminaire            | Gris  |
| Eclairage de Secours            | 3 Heures  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1320 |
| Largeur (mm)  | 88   |
| Hauteur (mm)  | 73   |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**