



Caractéristiques Sylvania Downlight  
LED Start 225 Aluminium Blanc 23W  
2350lm 74D - 830 Blanc Chaud |  
Diamètre 225mm - IP54 - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255220                         |
| EAN                          | 5410288303383                  |
| Code Fabricant               | 30338                          |
| Marque                       | Sylvania                       |
| Nom du fabricant             | ST DNLT 225 IP54 2350 830 DALI |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                         |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 23W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Options de couleur          | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 74   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2350lm   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 102.2  |
| Facteur de puissance        | >0.96  |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | Opale  |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Montage                         | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)           | 225  |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK07 - 2 Joule                                       |
| Température de Fonctionnement   | De -10 à +40   |
| Matériaux                       | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire            | Blanc  |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in]                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 65  |
| Diamètre (mm) | 240 |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**