



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine
SM120V 30.5W 2700lm - 830 Blanc Chaud | 20x120cm
- UGR <25 - Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	224299
EAN	8718696342855
Code Fabricant	34285500
Marque	Philips
Nom du fabricant	SM120V LED27S/830 PSD W20L120 EL3
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	SM120V

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Conventional fixture equivalent	2 x 36W
Puissance (W)	30.5W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen)	2700lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	88.5
Convient pour l'Extérieur	Non
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	34285500
Montage	Surface
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x20cm
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	50

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**