



Caractéristiques Philips CoreLine
Downlight LED DN131B 4000K 2000lm
LED20S PSU PI6 ALU



[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	214412
EAN	8718696852750
Code Fabricant	85275000
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN131B LED20S/840 PSU PI6 ALU
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x26
Puissance (W)	22W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	2000lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	90.9
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	130
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Convient pour l'Extérieur	Non
Finition du Réflecteur	Opaque
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

EOC8	85275000
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Matériaux	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Gamme	DN131B

Dimensions

Hauteur (mm) 113

Diamètre (mm) 216

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**