



Caractéristiques Philips Projecteur LED ClearFlood BVP650 Aluminium 280W 36960lm 39-11x98D - 740 Blanc Froid | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf. | 231105 |
| EAN | 8718699128968 |
| Code Fabricant | 12896800 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 280W |
| Substitut (Watt) | 200 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 740 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 36960lm |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 132 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 39-11x98 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| EOC8 | 12896800 |
| Connexion du Luminaire | Vis [Vis pour connecteur] |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule |
| Température de Fonctionnement | -40 to +45 |
| Couleur du Luminaire | Aluminium |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Aluminium |
| Gamme | ClearFlood |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 529 |
| Largeur (mm) | 580 |
| Hauteur (mm) | 95 |

Pourquoi choisir LampesDirect?

Informations du capteur

| | | |
|-----------------|--|---|
| Type de capteur |  Partenaire des professionnels |  Un chargé d'affaires dédié |
| |  Pas de détecteur | |
| |  Jusqu'à 7 ans de garantie |  Retours faciles jusqu'à 14 jours |