



## Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche Ledinaire WT060C 33W 3600lm - 840 Blanc Froid | 120cm

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 234465                      |
| EAN                          | 8718699389123               |
| Code Fabricant               | 38912399                    |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | WT060C LED36S/840 PSU L1200 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                       |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x58                           |
| Puissance (W)                     | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 109.1                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Convient pour l'Extérieur   | Oui                  |
| Longueur                    | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage                         | Surface   |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur enfichable 2-pôles]                      |
| Couverture Optique              | Opale   |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule  |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40   |
| Couleur du Luminaire            | Blanc   |
| Couleur du boîtier              | Blanc   |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                           | WT060C  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1186 |
| Largeur (mm)  | 64   |
| Hauteur (mm)  | 78   |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**