



Caractéristiques Philips LED Pendant SP532P
TrueLine 37W 3000K 4900lm Aluminum | montage
en surface - Dali Dimmable - Blanc Chaud

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 237442 |
| EAN | 8718699963606 |
| Code Fabricant | 96360600 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 37W |
| Dimmable | Oui, dimmable dali |
| Driver Inclus | Oui |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4900lm |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 132.4 |
| UGR | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Inclinable | Non |
| Montage | Lustre |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40 |
| Couleur du Luminaire | Aluminium |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Aluminium |
| Gamme | Trueline |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1130 |
| Largeur (mm) | 55 |
| Hauteur (mm) | 88 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**