

## Caractéristiques Philips LED Pendant RC505B StoreSet 42W 4000K 6600lm Blanc | Blanc Froid



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 238136                            |
| EAN                          | 8718699965426                     |
| Code Fabricant               | 96542600                          |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | RC505B LED66S/840 PSU WB WH W3 XA |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                             |
| Gamme                        | RC505B                            |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 42W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Flux Lumineux (Lumen)           | 6600lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 157.1                                   |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in 3-pôles]         |
| Driver Inclus                   | Non                                     |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| EOC8                          | 96542600                   |
| Montage                       | Encastré                   |
| UGR                           | < 21                       |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)         |
| Température de Fonctionnement | +10 to +35                 |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                      |
| Matériaux                     | Acier                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                      |

## Dimensions

---

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 62x21cm |
| Longueur (mm)             | 622     |
| Largeur (mm)              | 215.5   |
| Hauteur (mm)              | 65      |

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**