



Caractéristiques Philips TrueLine Panneau LED RC530B 25W 930 3400lm Blanc Chaud – avec Détecteur

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	243193
EAN	8718699980153
Code Fabricant	98015300
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	Panel Led

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	25W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	930 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen)	3400lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	136
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	-10 to +25
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	75
Hauteur (mm)	90

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur