



Caractéristiques Philips Trueline Panneau LED SP530P 28W 940 4000lm Blanc Froid

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	243300
EAN	8718699980207
Code Fabricant	98020700
Marque	Philips
Nom du fabricant	SP530P LED40S/940 SRD U4 P13 SM2L1170ALU
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	Panel Led

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	28W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen)	4000lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	143
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Suspendu
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	-10 to +25
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Aluminium
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	117x5.5cm
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	88

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur