



Caractéristiques Philips Panneau LED FlexBlend
SP342P 42,5W 4500lm - 940 Blanc Froid | 150x20cm -
UGR <19 - Zigbee Dimmable - Meilleur rendu des
couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238844
EAN	8719514103764
Code Fabricant	10376400
Marque	Philips
Nom du fabricant	SP342P 45S/940 SRD MLO SWZU SMT L150 WH
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	Panel Led

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Connexion sans fil	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Substitut (Watt)	2x58
Puissance (W)	42.5W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Zigbee
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs

Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	4500lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	106
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	Borne, 5 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Suspendu
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	150x20cm
Longueur (mm)	1470
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	73

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

