



Caractéristiques Philips Panneau LED FlexBlend SP342P 44,5W 4800lm - 940 Blanc Froid | 120x20cm - UGR <19 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	238846
EAN	8719514103931
Code Fabricant	10393100
Marque	Philips
Nom du fabricant	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	SP342P

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	44.5W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen)	4800lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	108
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	Borne, 5 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

---

EOC8	10393100
Montage	Suspendu
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boitier	Blanc

## Dimensions

---

Dimensions du Panneau LED	120x20cm
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	73

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

