



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC136B 22/31W 2800-4000lm - 830 Blanc Chaud | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmable - Puissance Réglable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	241080
EAN	8719514512221
Code Fabricant	51222100
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	RC136B

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	31W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	4000lm

Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20/IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 Joule
Connexion du Luminaire	Câble, 5 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	51222100
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	297
Hauteur (mm)	44

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur