



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace PerfectFit TCTT180 Polycarbonate Blanc 15W 1870lm 90D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 180mm - IP20 - High-gloss Réflecteur

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Réf. | 250514 |
| EAN | 8720169081567 |
| Code Fabricant | 8720169081567 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | TCTT180 20S/830 PSU-E WH |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x18 |
| Puissance (W) | 15W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1870lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 125 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique | Plastic |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Place nécessaire (mm) | 180 |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40 |
| Matériaux | Plastique |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis |
| Gamme | GreenSpace PerfectFit |

Dimensions

Hauteur (mm)

Pourquoi choisir LampesDirect?

77

Diamètre (mm)

200



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur

Pas de détecteur