



Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine RC132V 28.5W 3400lm - 830  
Blanc Chaud | 60x60cm - UGR <19 -  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	248801
EAN	8720169502284
Code Fabricant	8720169502284
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000
Gamme	CoreLine

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	28.5W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen)	3400lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	119
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	Cable, 4-pole
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

EOC8	50228400
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Plastic
Température de Fonctionnement	0 to +25
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	35

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours  
Pas de détecteur