



Caractéristiques Philips Panneau LED
CoreLine RC132V 27W 3600lm - 840
Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 - Dali
Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	249713
EAN	8720169588745
Code Fabricant	8720169588745
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000
Gamme	CoreLine

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	27W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen)	3600lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	110
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 Joule
Connexion du Luminaire	Borne sans vis
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Opale
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	69

Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur	Pas de détecteur
 Partenaire des professionnels	 Un chargé d'affaires dédié
 Jusqu'à 7 ans de garantie	 Retours faciles jusqu'à 14 jours